

MAGNUM

Ekonomičan veliki crep.

- Velika ekonomičnost zahvaljujući velikom formatu
- Kombinacija veličine i kvaliteta bez kompromisa zahvaljujući vrhunskoj tehnologiji
- Besprekorno prekrivanje i optimalni protok vazduh
- Tri stabilna ovesna nosa obezbeđuju sigurno držanje i pouzdanu cirkulaciju vazduha oko krovnih letvi
- Preklapanje, drenaža vode i izuzetna ekonomičnost čine MAGNUM izvanrednim crepom koji je pogodan i za vrlo ravne i vrlo strme krovove
- Čak i pri jakom vetru, prodor kišnice je onemogućen tehnologijom lavirinta, sa pet posebno oblikovanih i veoma naglašenih bočnih rebara

TEHNIČKI PODACI

Dimenzije (pribl.)	357 x 495 mm
Min. pokrivna širina pribl.	295 mm
Pros. pokrivna širina pribl.	296 mm
Maks. pokrivna širina (pribl.)	297 mm
Min. letvanje (pribl.)	390 mm
Pros. pokrivna dužina pribl.	400 mm
Maks. letvanje (pribl.)	411 mm
Min. potreban crep (pribl.)	8.2 kom./m ²
Prosečno potreban crep (pribl.)	8.5 kom./m ²
Cigle, maks. pribl.	8.7 kom./m ²
Jedinična težina (pribl.)	4.9 kg/komad
Težina po m ² (pribl.)	41.7 kg/m ²
Težina po paleti (pribl.)	848 kg
Komada po mini pakovanju	4 komad
Kom. po paleti	168 komad



LAF-/FLA VREDNOSTI

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 30X50 LETVE												
potreban grebeni crep (pribl.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 pak/m	LAF	110	110	110	100	100	100	90	90	90	90	90
PF 2.5 pak/m	FLA	100	95	90	80	70	60	50	40	30	20	10

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 40X60 LETVE												
potreban grebeni crep (pribl.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 pak/m	LAF	110	110	110	95	95	95	85	80	75	75	75
PF 2.5 pak/m	FLA	110	105	100	90	80	70	60	50	40	30	20

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 50X50 LETVE												
potreban grebeni crep (pribl.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 pak/m	LAF	105	105	105	90	90	85	75	70	65	65	60
PF 2.5 pak/m	FLA	120	115	110	100	90	85	75	65	60	50	50

