

## SIMPLA

Izuzetna jednostavnost.

- Dvostruko prekrivanje gornjih i bočnih žlebova štiti od prodora kiše
- Veliki format čini ovaj crep izuzetno ekonomičnim
- Izuzetno svestran i jednostavan za ugradnju, zahvaljujući velikom pomičnom području od 29 mm

### TEHNIČKI PODACI

Dimenzije (pribl.)	300 x 500 mm
Min. pokrivna širina pribl.	260 mm
Pros. pokrivna širina pribl.	261 mm
Maks. pokrivna širina (pribl.)	263 mm
Min. letvanje (pribl.)	338 mm
Pros. pokrivna dužina pribl.	352 mm
Maks. letvanje (pribl.)	366 mm
Min. potreban crep (pribl.)	10.4 kom./m <sup>2</sup>
Prosečno potreban crep (pribl.)	10.9 kom./m <sup>2</sup>
Cigle, maks. pribl.	11.4 kom./m <sup>2</sup>
Jedinična težina (pribl.)	4.8 kg/komad
Težina po m <sup>2</sup> (pribl.)	52.3 kg/m <sup>2</sup>
Težina po paleti (pribl.)	947 kg
Komada po mini pakovanju	4 komad
Kom. po paleti	192 komad



## LAF-/FLA VREDNOSTI

Vrsta crijep	Kut nagiba	15°
LAF / FLA vrijednosti u mm za krovne limove 40x60 mm		
PS 2.5 db/m	FLA	75
PS 2.5 db/m	LAF	75

